

Einwinterung und Inbetriebnahme des Living-Pools:

Einwinterung:

- Roboter aus dem Wasser nehmen, Filter und Gerät reinigen und gemeinsam mit dem Steuergerät an einem trockenem Ort einlagern
- PhosTec Ultra zurückspülen, 6 -Wege-Ventil auf „Spülen“ stellen und ca. fünf Minuten laufen lassen

- Pumpen am Tauchpumpenschacht ausschalten und ggf. reinigen
- Kugelhähne der großen Pumpe öffnen
- Kugelhähne der kleinen Pumpe schließen

- PhosTec Ultra entleeren, 6-Wege-Ventil auf Zirkulieren stellen
- Deckel oben am PhosTec Ultra und Ablassschraube seitlich unten öffnen – Ablassschraube separat lagern, damit diese nicht verloren geht

- Bogensieb aus dem Skimmer herausnehmen, reinigen und an einem trockenem Ort einlagern
- Bogensiebskimmer ebenfalls reinigen, wenn notwendig
- Skimmerklappe herunterdrücken und mit dem mitgeliefertem Styroporklotz in dieser Position fixieren, indem der Styroporklotz im Skimmerhals zwischen Skimmerklappe und Skimmerhalsdecke verkeilt wird.
- Eisdruckpolster in Form von Rundhölzern im Pool und im Filterbecken in Längs- und Querrichtung am Rand fixieren

Inbetriebnahme:

- Eisdruckpolster aus dem Pool herausnehmen
- Styroporblock aus dem Skimmerhals entfernen
- Skimmerbehälter ggf. aussaugen
- Bogensieb einsetzen
- Alle Schieber am Tauchpumpenschacht öffnen
- Tauchpumpenschacht ggf. aussaugen
- Ablassschraube am PhosTec Ultra einschrauben
- Sichtprüfung des Filtermaterials und Deckel schließen
- Wenn Druckleitung vom PhosTec Ultra unter dem Wasserspiegel ist, dann Pfropfen entfernen
- Sechs-Wege Ventil auf „Spülen“ stellen
- Pumpen in Betrieb nehmen, dabei Zeitschaltuhr überprüfen
- PhosTec Ultra 5 min rückspülen danach auf „Filtern“ stellen
- Sichtprüfung der Oberfläche des Biofilters, Ausspülen der obersten Schaumstoffmatte bzw. Absaugen des Quarzsandes
- Inbetriebnahme der übrigen Technik, wie
 - Roboter
 - Pegelsteuerung
 - Solar
 - Gegenstromanlage
 - Abdeckung
 - PhosTec zum Nachfüllen
- Zeitgleich:
 - Beckenwände abbürsten
 - Manuelle Entfernung des Grobschmutzes mit Hilfe eines Keschers
 - Beckenreinigung mit dem Roboter (1. Durchlauf nur Boden) oder mit einem externen Gerät
 - Beckenleiter reinigen